

LAST USED LIST

Desig.	Ch.1 1-50	Ch.2 51-100	Sys. 101-200
A	2	–	102
C	14	64	122
D	3	53	114
H	--	--	4
JMP	2	4	5
K	1	51	--
L	1	51	--
P	1	51	101
Q	12	62	106
QC	--	--	14
R	34	84	127
T	--	--	101
Z	4	54	105

LABELS NOT USED

C	
D	
Q	104
R	28, 29,30,80
Z	

9. THERMISTER MUST BE IN CONTACT WITH HEATSINK.
8. CUT THIS TRACE ONLY IF H2 IS USED FOR BRIDGE MONO PHASING.
7. ADJUST P1/P51 FOR 6mV (±0.2mV) DROP ACROSS R109/R110 RESPECTIVELY UNIT WARM, 120 VAC LINE.
6. ADJUST P101 FOR 8.0 Vdc (±0.1 Vdc) AT A102 PIN 2.
5. T1 IS: 15-50098 FOR FX MIXERS.
4. A1, A2, A101, AND A102 ARE MC33078 OP AMPS.
3. ALL RESISTORS IN OHMS.
2. ALL DIODES ARE 1N4003 (EXCEPT AS NOTED).
1. ALL CAPACITORS IN MICROFARADS (EXCEPT AS NOTED).

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

CARVIN
12340 World Trade Drive
San Diego, CA 92128
(858) 487-1600
FAX 487-6629

1000W STEREO POWER MODULE

DRAWN BY:	C. McEUEN	DATE:	19JUN90
APPROVED:		DATE:	
PCB NO:	30-10028	REV:	H
ASSY. NO:	80-10028	REV:	U
REVISED BY:	Craig Hockenberry	DATE:	20APR95